

U_w
0,76
W/m²K



T-Modern AD / MD

* Wartość U_w uzyskana według normy DIN EN ISO 10077-2 dla okna referencyjnego o wymiarach 1230x1480

BUDVAR
CENTRUM

Okna Budvar. Polskie. Doskonałe.

- tradycyjny, opływowy kształt
- idealny do małych domów, mieszkań i budynków wielorodzinnych
- certyfikat na brak ołowiu
- wykonany w **TITANIUM TECHNOLOGY**



OPLYWOWY KSZTAŁT

3 USZCZELKI OPCJONALNIE
2 USZCZELKI W STANDARDZIE

6 KOMÓR

PAKIET 3-SZYBOWY OPCJONALNIE
PAKIET 2-SZYBOWY W STANDARDZIE

DOWOLNOŚĆ SPOSOBU OTWIERANIA,
W TYM: UCHYLNIO-PRZESUWNE
TYPU HKS

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA
JEST ZALEŻNA OD RODZAJU
ZAMONTOWANEJ SZYBY

W OKNACH BIAŁYCH I KREMOWYCH
MONTOWANA JEST USZCZELKA SZARA

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA
RÓŻNORODNYCH RODZAJÓW
SZYB I WYPEŁNIŃ

W OKNACH O KOLORZE INNYM
NIŻ BIAŁY I KREMOWY MONTOWANA
JEST USZCZELKA CZARNA

DO
10
LAT
GWARANCJI

Okna z niewidocznymi grzewcami. **Wykonane w TITANIUM TECHNOLOGY**